



www.sunshade-shop.ch

info@sunshade-shop.ch

Dateninfo für Großformatdruck

Daten in folgenden Formaten können von uns übernommen werden:

- .eps Encapsulated Post Script
- .ai Adobe Illustrator (kompatibel zu Version CS)
- .pdf Adobe Document Format
- .cdr Corel Draw (Version X3)
- .job EuroCut (Version 6)

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Dateien abwärtskompatibel zu älteren Versionen abspeichern.
- Alle Schriften in Kurven konvertieren.
- Keine Konturen verwenden, sondern nur Flächenfüllungen.
- Dateien idealerweise im Maßstab 1:10 anlegen.

Wir unterscheiden 2 Druckverfahren:

Klischeedruck

- Nur Druck von Vektorgrafiken möglich.
- Druckfarben eindeutig in RAL angeben.
- Nur Druck von einfarbigen vollen Flächen möglich.

Digitaldruck

- Alle Grafiken in CMYK anlegen.
- Schriften und Vektoren nicht in Rastargrafiken umwandeln.
- Schwarz immer wie folgt definieren: C100 M100 Y100 K100
- Auf geeignete Auflösung achten - bei Originalgröße:

Polyethylengewirke

202 / 202 LG	37 dpi
203	37 dpi
204	37 dpi
313 Gerüstschutznetz	37 dpi
720 Sound	37 dpi
780 Teppich	37 dpi

Sondermaterialien

770 Fahnenstoff	60 - 150 dpi
771 Digimesh	50 - 100 dpi
772 PVC	50 - 100 dpi
772 PVC high resolution	70 - 200 dpi
773 Polyester	60 - 150 dpi
775 Vlies	60 - 150 dpi
Kömatex-Platte	60 - 150 dpi

Die zu verwendende Auflösung ist abhängig vom Druckbild.

Beispielsweise eine detailreiche Grafik (hohe Auflösung)
oder ein großflächiges Foto (geringere Auflösung).

Bei einer weiten Betrachtungsentfernung (bei Gerüstschutznetzen, Fahnen, ...) kann eine geringere Auflösung gewählt werden.